

Multimedia-video-interface MB Comand NTG4 (5.8 & 7)

SKU: IF-MB-NTG4V

Algemeen

Met de NavInc-interfaces kunnen videobronnen worden aangesloten op het originele navigatiesysteem van Mercedes.

De interface zorgt ervoor dat er een ingang wordt aangemaakt op het originele navigatiesysteem waarop verschillende externe videobronnen kunnen worden aangesloten (bijv. dvd-speler, DVB-T-tv, iPod, achteruitrijcamera, externe navigatiesystemen, enz.). De beelden worden weergegeven op het navigatiescherm. De audio van de videobronnen moet worden aangesloten via een AUX-ingang of FM-modulator.

U kunt schakelen tussen de verschillende videobronnen met de meegeleverde knop, afstandsbediening en/of 12V-schakelkabel.

Kenmerken

- RGB-ingang (voor aansluiting van een extern navigatiesysteem)
- 3x audio-/video-ingang (voor aansluiting van videobronnen, tv / dvd / iPod)
- Camera-ingang (voor aansluiting van een achteruitrijcamera)
- Video-uitgang (voor aansluiting van hoofdsteunschermen)
- PAL / NTSC-ondersteuning (automatische detectie)
- Audio-uitgang (audioverbinding met het originele audiosysteem of de audio-interface)
- Beeldweergave tijdens het rijden
- Instelbare parkeerlijnen
- Activering van de interface via OEM-knop
- CE-goedgekeurd



OSD-menu

Via het interfacemenu kunt u verschillende instellingen aanpassen voor een optimaal beeld, namelijk;

- Tint
- Helderheid
- Contrast
- Scherppte
- Beeldpositie

Camerafunctie

Via de camera-ingang van de interface kan een aftermarket-camerasysteem op het navigatiesysteem worden aangesloten. Het camerabeeld wordt automatisch op het scherm weergegeven wanneer u de

auto in de achteruitversnelling zet.

Parkeerrichtlijnen

Op het scherm kunnen parkeerrichtlijnen over het camerabeeld worden weergegeven. Zo kunt u de afstand tot het object waar u naartoe rijdt veel eenvoudiger inschatten. De richtlijnen zijn zowel horizontaal als verticaal instelbaar, zodat de lijnen aan de auto kunnen worden aangepast.



Ajustable guide lines

Video-uitgang

De video-uitgang kan worden gebruikt om hoofdsteunmonitoren of dakmonitoren aan te sluiten. Bronnen die op de interface zijn aangesloten, worden ook op de schermen achterin weergegeven.

Activering

U kunt op verschillende manieren schakelen tussen de AV-ingangen op de interface, namelijk;

- Via de OEM-knop "return"
- Via de meegeleverde afstandsbediening
- Via de meegeleverde schakelaar



De set bevat:

- NavInc-video-interface IF- MB-NTG4
- Kabelset
- Installatie- en gebruikershandleiding
- Garantie
- Factuur

Productspecificaties

Spanning: 12V – 16V DC

Bedrijfsspanning: 8 – 18V DC

Stand-bystroom: 0 mA

Bedrijfsvermogen: maximaal 12 Watt

Voedingsingang: 12V

Temperatuurbereik: - 30°C tot + 80°C

Gewicht: 250grs

Afmetingen (B x H x D): 130 x 20 x 102mm

Aanvullende informatie:

- Controleer op het tabblad "compatibility" bovenaan deze pagina of uw radio- of navigatiesysteem geschikt is voor dit product.
- De aangesloten videobronnen moeten PAL- of NTSC-videosignalen ondersteunen
- De audio van de aangesloten videobron moet worden aangesloten op de AUX-ingang van de auto, FM-modulator, USB- of iPod-interface.
- Geen constante spanning nodig (+30), waardoor de interface veel stabiel is.
- Gebruik van een metalen behuizing en nieuwe componenten (geen Chinese of gereviseerde componenten).

Juridische informatie:

De bestuurder van het voertuig mag niet worden afgeleid door bewegende beelden. In veel landen is het verboden om tijdens het rijden films te bekijken. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel, direct of indirect, als gevolg van de installatie van de interfacemodules.

Basisinformatie over de interface en software:

De NavInc-interfaces zijn geen navigatiesystemen of schermen ter vervanging van het navigatiesysteem. Met de NavInc-interfaces kunnen verschillende audio-/videobronnen op het navigatiesysteem worden aangesloten.

Fabrikanten brengen aangepaste software- en hardwareversies, opties en uitbreidingen uit, waardoor de compatibiliteit van de producten niet voor 100% kan worden gegarandeerd. Compatibiliteitslijsten zijn gebaseerd op feedback en ervaringen van klanten en worden voortdurend bijgewerkt om optimale klantenondersteuning te bieden.